



NOVINKA. OCELOVÉ OBJEKTOVÉ DVEŘE H30-1

El₂30 vnitřní dveře 55 mm s označením CE podle ETA



HÖRMANN

NOVINKA. EI₂₃₀ vnitřní dveře H30-1

Funkce, výkonnostní charakteristiky, rozsahy velikostí

Typ dveří	H30-1
Provedení	Jednokřídlé
 Bránící šíření požáru EI₂₃₀	■
 S₂₀₀ Kouřotěsné	●
 S_a Těsnící	■
 Samozavírací C5	■
 Označení CE podle ETA	■
Konstrukce	Lepená
Dveřní křídlo	55 mm
Tloušťka plechu	0,8 mm
Druh falcu	Tenký falc
Montáž do materiálu	
Zdivo	≥ 115 mm
Beton	≥ 100 mm
Pórobetonové tvárnice / desky	≥ 115 mm
Příčka	≥ 100 mm
Rozsah velikostí	
Šířka doporučeného stavebního rozměru (objednáací rozměr)	875 – 1125 mm
Výška doporučeného stavebního rozměru (objednáací rozměr)	1875 – 2250 mm

■ = Hlavní funkce – standardně

● = Doplňková funkce – při odpovídajícím vybavení

Výhody

- Vysoká stabilita díky lepené konstrukci dveří
- Snadná montáž díky nízké hmotnosti dveří
- Funkce pro budoucnost díky evropským testům
- Cenově výhodné řešení s rohovou zárubní

Výbava

- Dveřní křídlo a zárubeň dveří s pozinkovaným základním nátěrem v šedobílé barvě RAL 9002
- 3-stranná rohová zárubeň bez části do podlahy do podlahy s těsněním
- Zadlabací zámek, otvor pro profilovou cylindrickou vložku, DIN 18250 třída 5
- Sada kliky FS, černá (ppn), s krátkým štítkem pro profilovou cylindrickou vložku a dózickým klíčem
- Ocelový pojistný čep
(> BRH 1750 mm = 1 ks,
> BRH 2000 mm = 2 ks)
- Pružinový pant s kuličkovým ložiskem, pant KO s kuličkovým ložiskem
- Zavírač dveří s kluznou lištou Hörmann HDC 35-1 (volitelné příslušenství)